



## ZORPIT-BAR Cobertura Acrílica para o Chão

### DESCRIÇÃO:

-Cobertura á base de resinas acrílicas de elevada penetração na capilaridade dos suportes, é de fácil limpeza e dá-lhes uma protecção extraordinária.

-Cores: Cinzento, verde, vermelho e transparente.

### APLICAÇÕES:

-Aplica-se nos pisos de betão e tijoleira em que se pretenda manter uma limpeza fácil e constante. Possui uma excelente aparência.

-Sobretudo para naves industriais, moradias, garagens, camarotes de vivendas, armazéns, etc.

-A sua boa resistência às intempéries permite o seu emprego em exteriores.



Terracota do Algarve

### PROPRIEDADES

-Ver o quadro de dados técnicos.

### MODO DE EMPREGO E DOSEAMENTO:

Suporte: Os suportes deverão estar saneados, limpos, secos e isentos de pó e gordura.

-Sobre Tijoleira recomenda-se aplicar primeiro uma demão de impermeabilizante.

-Os suportes metálicos deverão estar isentos de ferrugem.

-Produto: Mexer bem antes de aplicar. Pode ser aplicado com pincel ou rolo, embora a aplicação com pincel largo permita um melhor acabamento já que possibilita espalhar o produto mais uniformemente.

### PRECAUÇÕES:

-Produto muito inflamável, não fumar durante o seu manuseamento. Utilizar óculos, luvas e máscara de protecção

-Para a eliminação de resíduos seguir os regulamentos locais e nacionais.

Esta ficha técnica, tal como as recomendações e informações indicadas, serve unicamente para a descrição, forma de emprego e aplicações do produto. Os dados e informação facultada, baseiam-se nos nossos conhecimentos técnicos, ensaios de laboratório e em prática adquirida. Os consumos recomendados baseiam-se na nossa própria experiência, mas no entanto estes poderão variar conforme as diferentes condições de aplicação. Os doseamentos reais deverão ser determinados na própria obra mediante ensaios prévios e que são da exclusiva responsabilidade do cliente. As aplicações do produto que não sejam ajustadas ás recomendadas não serão da nossa responsabilidade. O nosso serviço técnico estará á sua disposição para qualquer aconselhamento adicional. Existe uma folha de segurança disponível.

Este documento cancela as edições anteriores. Data da ultima actualização: 04/06/2009



## ZORPIT-BAR Cobertura Acrílica para o Chão

### PROPRIEDADES-DADOS TÉCNICOS

	BAR-TRANSPARENTE	BAR-COR
Aspecto	Líquido incolor brilhante	Colorado brilhante
Apresentação	Monocomponente	Monocomponente
Densidade	Apróx. 0,90-0,95 gr/crr 3	Apróx. 0,95-1,00 gr/crr 3
Temperatura de Aplicação	Apróx. entre 5º C e 30º C	Apróx. entre 5º C e 30º C
Resistência á temperatura	Apróx. entre 10º C e 60º C	Apróx. entre 10º C e 60º C
Tempo de secagem para outra demão (2º C)	Aprox. entre 4-6H	Aprox. entre 4-6H
Tempo de secagem para o pisoamento (2º C)	Aprox. 24 H	Aprox. 24 H