



3693 // SELLADOR VS

DESCRIÇÃO

Selador incolor à base de solvente para selar, proteger e compactar o chão.

APLICAÇÕES

Selagem contra água, óleos e gorduras, evitando que penetrem nas superfícies porosas (terracota, tijolo, morteiro, pedra natural, etc.).
Eliminação de poeira de pisos de concreto.
Impede a penetração de grafites no suporte, facilitando assim a sua remoção.

PROPRIEDADES

- Produto líquido incolor.
- Densidade: 0,90 – 0,95 g/cc.
- Protege o suporte contra água, óleo, manchas, grafites, etc.
- Elimina a geração de poeira em pisos de concreto.
- Consolida o suporte conferindo-lhe maior resistência ao desgaste
- Fácil de aplicar.
- 4-8 m² por litro e camada.

MODO DE USO

É essencial que o piso esteja seco e bem limpo de poeira, sujeira, restos de cimento, etc.

O produto é aplicado com rolo ou pincel ou por pulverização.

1º Se espalha formando uma camada **fina e homogênea**.

2º Após alguns minutos, o produto não absorvido deve ser removido, se houver.

É importante não aplicar produto em excesso, pois neste caso pode apresentar problemas de fissuras ou aspecto esbranquiçado ao longo do tempo como consequência de um problema de oclusão do solvente.

3º Só excepcionalmente pode ser necessária uma segunda camada se o solo for muito poroso.

Os utensílios utilizados, uma vez finalizado o trabalho, podem ser limpados com diluente de pintura.

Não deve ser aplicado no exterior em clima úmido ou chuvoso.

PRECAUÇÕES

Produto inflamável. Nocivo, irrita a pele. Não acender chamas ou fumar durante a aplicação. Fechar os recipientes hermeticamente após o uso. Usar óculos de proteção, luvas de proteção e máscara em um ambiente bem ventilado.

Para a sua eliminação, submeter-se às regulamentações locais e nacionais.

Para mais detalhes, existe FOLHA DE SEGURANÇA disponível.

Esta ficha técnica, tal como as recomendações e informações indicadas, serve unicamente para a descrição, forma de emprego e aplicações do produto. Os dados e informação facultada, baseiam-se nos nossos conhecimentos técnicos, ensaios de laboratório, e em prática adquirida. Os consumos recomendados baseiam-se na nossa própria experiência, mas no entanto estes poderão variar conforme as diferentes condições de aplicação. Os doseamentos reais deverão ser determinados na própria obra, mediante ensaios prévios e que são da exclusiva responsabilidade do cliente. As aplicações do produto que não sejam ajustadas às recomendadas, não serão da nossa responsabilidade. O nosso Serviço Técnico estará à sua disposição para qualquer aconselhamento adicional. Este documento cancela as edições anteriores.

REV.00